

# Прибор для мониторинга параметров микроклимата

testo 608 - непрерывный мониторинг климата в помещении

---

Непрерывное отображение температуры, влажности и точки росы

---

Вывод макс. и мин. значений на дисплей

---

Мониторинг состояния батареи

---

Дополнительные преимущества testo 608-H2:

---

Оповещение в случае превышения предельных значений (сопровождается LED-сигналом)

---

Высокий уровень точности  $\pm 2\% \text{OB}$

---



Доступный гигрометр **testo 608-H1** осуществляет непрерывное измерение влажности, температуры и точки росы. Большой дисплей позволяет считывать данные даже на расстоянии. Корпус прибора предусматривает возможность быстрого закрепления на стене или столе.

testo 608 оснащен функцией отображения макс./мин. значений и индикатором ресурса батареи. Благодаря сенсору влажности, отличающемуся долгосрочной стабильностью, Вы можете полностью положиться на достоверность результатов измерений - даже по прошествии длительного времени.

**testo 608-H2**, прецизионный гигрометр с функцией светодиодной сигнализации, своевременно оповестит Вас о превышении заданных предельных значений влажности и температуры, например, в садоводческих магазинах, складских помещениях, чистых комнатах, музеях, лабораториях и т.д.

## Технические данные / Принадлежности

### testo 608-H1

testo 608-H1, гигрометр для измерения влажности / точки росы / температуры с аккумулятором



Номер заказа: **0560 6081**  
Цена\*: **3 900 руб.**

\* Цена указана с НДС со склада в Москве.  
Проверка оплачивается дополнительно.

### testo 608-H2

testo 608-H2, гигрометр для измерения влажности / точки росы / температуры с LED-сигналом, аккумулятором и заводским протоколом калибровки



Номер заказа: **0560 6082**  
Цена\*: **5 990 руб.**

\* Цена указана с НДС со склада в Москве.  
Проверка оплачивается дополнительно.

### Общие технические данные

Частота измерения	18 с
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Тип батареи	9В блочная батарея
Ресурс батареи	прибл. 1 год
Вес	168 г
Размеры	111 x 90 x 40 мм
Материал/Корпус	АБС-пластик
Дисплей	LCD, 2-х строчный
Гарантия	2 года



Модели testo 608-H1/-H2 внесены в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под № 53505-13 и допущены к применению в РФ.  
Срок действия свидетельства: до 15 мая 2018 г.

Технические данные	testo 608-H1		testo 608-H2	
	NTC	Сенсор влажности Testo, емкостный	NTC	Сенсор влажности Testo, емкостный
Диапазон измерения	0 ... +50 °C -20 ... +50 °C тр	+10 ... +95 %ОВ	-10 ... +70 °C -40 ... +70 °C тр	+2 ... +98 %ОВ
Погрешность ±1 цифра	±0.5 °C (при +25 °C)	±3 %ОВ (+10 ... +95 %ОВ)	±0.5 °C (при +25 °C)	±2 %ОВ (+2 ... +98 %ОВ)
Разрешение	0.1 °C	0.1 %ОВ	0.1 °C	0.1 %ОВ
Рабочая температура	0 ... +50 °C		-10 ... +70 °C	

Поверка прибора	№ заказа	Цена
Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне 0...+50°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 3 недели.	<b>0770 0050</b>	<b>1 300 руб.</b>
Услуги по организации поверки по каналу температуры в диапазоне -20...+70°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 3 недели.	<b>0770 2070</b>	<b>1 800 руб.</b>
Услуги по организации первичной поверки по каналу влажности 2%ОВ (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 3 недели.	<b>0770 0001</b>	<b>2 300 руб.</b>
Услуги по организации <b>срочной</b> первичной поверки по каналу температуры в диапазоне 0...+50°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 1 неделя.	<b>0780 0050</b>	<b>1 800 руб.</b>
Услуги по организации <b>срочной</b> первичной поверки по каналу температуры в диапазоне -20...+70°C (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 1 неделя.	<b>0780 2070</b>	<b>2 700 руб.</b>
Услуги по организации <b>срочной</b> первичной поверки по каналу влажности 2%ОВ (подготовка, переупаковка, проверка прибора в КК). Срок исполнения - 1 неделя.	<b>0780 0001</b>	<b>3 500 руб.</b>

454084, .  
7, .506  
: 8 800 775 67 43